	Adresse /e	rg	lasu	ngsa	auft	rag	auge Haupts Telefon	nor traß 085 otote	otische e 21 - 9 502 - 922	Werks 4127 Net 297 Fax info@op	tätter uburg/In 922 35	
В	F	Brill PD	e imme PD Nähe	er mit Etu Höhe n. Kasten	sph	enden! cyl	Achs	е	Add.	Prisma	Basis	
R												
L												
	Bei F	ormänd	erung bitte	Zentrierhöhe	nach Form	änderung an	geben!					
	Brille	Э					Rückseite für Erklärungen					
	Glas									Rücksprache vor Fertigung		
	CR 39 Silikat Polycarbonat T				rivex			Bestellung Servicevordrucke		SA POR		
	Automatenpolitur Handpolitur				für Beschreibungen							
	Änderung Form											
	Änderung Bohrung											
		Schmuckfacette										
		Len	sdesigr	1								
		Spo	rtbrille	bis BC 8								
	Vorgaben für Nylor und Randlosbrillen : Mindestranddicke : 2.0 mm											

Es gelten die jeweiligen Randdickenvorgaben des Fassungsherstellers für Sonderverglasungen

Nicht den Vorgaben entsprechende Gläser verglasen wir nur auf kundeneigenes Risiko

Einarbeitung Montage Kontrolle